Vyhlásenie o parametroch č.

ADLERPlus-2017/001/BluEvolution/CPR

CE

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Okná a balkónové dvere z plastu, systém SALAMANDER bluEvolution 92 mm

Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť

Výrobca:

Adler PLUS, s.r.o.,
Paulínska 20,
917 01 Trnava

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **STN EN 14351-1+A1:2010**
Notifikované subjekty: **NO č. 1301 TSUS n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava**

Deklarované parametre:

Tabuľka 1: Jednokrídlové okná a balkónové dvere - otváravo-sklopné, otváravé, sklopné, výklopné, pevné

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4	EN 14351-1+A1:2010
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda E1050	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	Vyhovuje 350N	
Akustické vlastnosti	podľa použitého zasklenia: **R_w = (34-46) dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla	Pri zasklení 4-18sw-4-18sw-4 s **U_g = 0.5 W/(m²K)** je **U_w = 0.81 W/(m²K)**	
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-18-4-18-4) mm s Ug=0,5 W/(m2K): Solárny faktor g= 0,53, Svetelná priepustnosť τ = 0,74	
Prievzdušnosť	Trieda 4	

Tabuľka 2: Dvojkrídlové okná a balkónové dvere - otváravo-sklopné, otváravé, sklopné, výklopné, pevné, sklop-posuvné

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2/B3	EN 14351-1+A1:2010
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda 9A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje 350N	
Akustické vlastnosti	podľa použitého zasklenia: **R_w = (41-45) dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla	Pri zasklení 4-18sw-4-18sw-4 s **U_g = 0.5 W/(m²K)** je **U_w = 0.79 W/(m²K)**	
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-18-4-18-4) mm s Ug=0,5 W/(m2K): Solárny faktor g= 0,53, Svetelná priepustnosť τ = 0,74	
Prievzdušnosť	Trieda 4	

Tabuľka 3: Viackrídlové okná a balkonové dvere – otváravé, otváravo-sklopné, so stĺpikom/bez stĺpika, sklop-posuvné

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3	EN 14351-1+A1:2010
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda 8A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	Vyhovuje 350N	
Akustické vlastnosti	podľa použitého zasklenia: **R_w = (41-45) dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla	Pri zasklení 4-18sw-4-18sw-4 s **U_g = 0.5 W/(m²K)** je **U_w = 0.79 W/(m²K)**	
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-18-4-18-4) mm s Ug=0,5 W/(m2K): Solárny faktor g= 0,53, Svetelná priepustnosť τ = 0,74	
Prievzdušnosť	Trieda 4	

Poznámka: Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od veľkosti prvku.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Mgr. Michal Gajarský
Konateľ

V Trnave, 01.01.2017

ADLER Plus, s.r.o.
Trnska 20, 917 01 TRNAVA
IČ DPH: SK2120215240
tel./fax: 033/ 55 168 49