

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.:4/VŽ/2019

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

FASÁDNÍ ŽALUZIE S90

2. Zamyšlené použití nebo zamyšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

Lamelová vnější žaluzie (fasádní) S90, ovládána klikou, motorem pro venkovní použití a stavební výrobky, s vodíci lišty.

3. Zplnomocněný zástupce:

Nevztahuje se

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastnosti:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 13659 : 2015

6. Deklarované vlastnosti:

Fasádní žaluzie S90 o max. šířce $L_{max} = 5000$ mm nebo max. výšce $H_{max} = 4500$ mm a max. plochu < 22 m²

Účinná šířka křídla L (mm)	L<800		800<L<2000		2000<L<3000		3000<L<4000	
Norma ČSN EN / Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
Třída odolnosti větru	6	9	5	8	4	7	3	6
Nominální tlak p(Pa) Rychlost větru vmax(km/h)	p<170 v<88 km/h		p<100 Pa v<74 km/h		p<70 Pa v<61 km/h		p<50 Pa v<49 km/h	
Max. účinná plocha křídla	$S_{max} = 3,2$ m ²		$S_{max} = 8,0$ m ²		$S_{max} = 12,0$ m ²		$S_{max} = 16,0$ m ²	
Účinná šířka křídla L (mm)	4000<L<4500		4500<L<5000		5000<L<5500		5500<L<5800	
Norma ČSN EN / Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
Nominální tlak p(Pa) Rychlost větru vmax(km/h)	p<18 Pa v<38 km/h		p<6 Pa v<28 km/h		p<1 Pa v<19 km/h		p<0 Pa v<11 km/h	
Max. účinná plocha křídla	$S_{max} = 18,0$ m ²		$S_{max} = 20,0$ m ²		$S_{max} = 22,0$ m ²		$S_{max} = 23,2$ m ²	